

BANZAI®

HOFMANN®

monty

モンティ・タイヤチェンジャー

充実した装備と多彩な機能

MON-3300SRAC


MON-3300SAX

MON-3300 series

標準付属品及びオプション品一覧

型 式	MON-02G3	MON-WP-2	TC-1B	TC-3B/5B	MON-BPRG	
品 名	ウェーブ タイヤレバー	リムプロテクター (3ヶ1組 消耗品)	タイヤクリーム 1kg(消耗品)	タイヤクリーム 3kg/5kg(消耗品)	ビードプッシング ローラー	ツールボックス
						
MON-3300 SRAC	○	○	○	☆	○	○
MON-3300 シリーズ	○	○	○	☆	☆	○

型 式		MON-CAP-HG2	MON-CAP-BPG	MON-CAP-T4	MON-CAP-1RAC2	MON-06-RAC
品 名	クイックアダプター 樹脂製マウンティング ヘッド付き	マウンティングヘッド プロテクター (消耗品)	ビードブレイク プロテクター (消耗品)	タイヤレバー プロテクター (1ヶ消耗品)	クランピング シューカバー (4ヶ1組 消耗品)	ライトトラック用 アタッチメント (4ヶ1組)
						
MON-3300 SRAC	☆	○	○	○	○	☆
MON-3300 シリーズ	☆	○	○	○	○	☆

型 式	MON-01-RAC	MON-PW-RVG	MON-MCB-EX	MON-MH-MCG	MON-05A	MON-OIL
品 名	二輪車用・カート用 アタッチメント (8"~22" 4ヶ1組)	RV・リバース用 リムプレッシャー コーン(消耗品)	二輪車用・カート用 ビードブレイク ブレード	二輪車用 マウンティングヘッド	ビードホルダー (消耗品)	エアーセット用 オイル(消耗品)
						
MON-3300 SRAC	☆	☆	☆	☆	☆	☆
MON-3300 シリーズ	☆	☆ MON-PW-SXR付き に限る	☆	☆	☆	☆

○ 標準付属品 ☆ オプション品

安全に関するご注意
・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営業部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUA CITY芝浦8階 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUA CITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
仙台支店 〒984-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
関東支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUA CITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

MON-3300SRAC

低扁平タイヤ対応でも安心の高機能モデル



ハイクオリティ・マストチルトチェンジャー

サポートアーム付きモデルのMON-3300SAXに、更に幅広いタイヤ・ホイールに対応し、女性などでも作業しやすい低テーブル高さやビードブッシングローラー・スピンドル自動昇降機能を標準装備しています。ランフラットタイヤや低扁平タイヤの作業がより安全に出来る機能を有した高機能モデルです。

型 式	MON-3300SRAC
対 象 車 種	軽四輪～中型トラック
適 用 リ ム 径 (アウタークランプ)	10～24インチ
適 用 リ ム 幅	3～14インチ
適 用 タ イ ヤ 外 径	最大:1000mm
ビードブリーカ適用タイヤ幅	40～400mm
供 給 空 気 圧	800～1400kPa(約8～14kgf/cm ²)
使 用 空 気 圧	800～1000kPa(約8～10kgf/cm ²)
電 源	AC200V 単相 50/60Hz 20A
テーブル回転速度	(低速)7rpm/(高速)18rpm
モ ー タ	0.9kw
本 体 最 大 寸 法	W.1930×D.2000×H.1950mm
本 体 最 小 寸 法	W.1100×D.1320×H.1610mm
本 体 重 量	約290kg
そ の 他 機 能・装 備	エアースット(フィルタ付レギュレータ+オイル) 固定ゲージ付インフレーター+ビードシッター タイヤサポートアームキット(MON-PW-SXR) プロテクタ類



モンティが誇る! 多彩な搭載機能!!

3 多段階スライド式 ビードブリーカー	4 ビードブリーカー エキステンション	5 アルミ用 プロテクター	7 3段階設定式 クランピングシュー	8 2段階替式 テーブルスピード
ホイール幅に合わせてビードブリーカーの位置を決めることができるため、作業性が向上します。	ビードブリーカーエキステンションによりビードブリーク時にクランプ装置を開いていてもアルミホイールに傷を付けない配慮がされています。	アルミホイール用各種プロテクターが装備されているので、高価なホイールを確実にガードします。 ※写真はアルミホイール用ビードブリークプロテクターです。	脱着作業する径に合わせてクランピングシューの位置を切替える事ができるため、作業適応可能範囲が広がります。	テーブルスピードをペダルの踏み込みにより2段階に切替えることができるため、作業性が向上します。
9 スピンドル 自動昇降	11 クイック アダプター	12 タイヤサポート アームキット	14 ジェットビード シッター	15 ウェーブ タイヤレバー
		 リムプレッシャーコーン		
スピンドルの昇降がボタン操作でできるため、作業性が向上します。	アルミホイールを傷つけない樹脂製マウンティングヘッドにレンチ1本で付替え可能です。	低扁平率タイヤ等、脱着の難しいタイヤの作業時に使用する事で、作業性が向上します。	RVタイヤや横積みされたタイヤ等のエア充填作業が難しいタイヤに使用する事で作業性が向上します。	低扁平タイヤのビード外し作業が楽に行えます。

搭 載 機 能 一 覧

	名 称	機 能	MON-3300 SRAC	MON-3300 SAX	MON-3300 SA	MON-3300- 2A-SS
1	マスト自動 チルトタイプ	マウンティングヘッドがタイヤに干渉せずに後方にチルトするので、マウンティングヘッドのセット時間が短縮できます。	○	○	○	○
2	回転速度制御	ワンタッチでマストセットが行えるマストチルト式に加えて、テーブル回転時の負荷(トルク)変化による回転速度制御機能を追加。	○	○	○	—
3	多段階スライド式 ビードブリーカー	ホイール幅に合わせてビードブリーカーの位置を決めることができるため、作業性が向上します。	○	○	○	○
4	ビードブリーカー エキステンション	ビードブリーカーエキステンションによりビードブリーク時にクランプ装置を開いていてもアルミホイールに傷を付けない配慮がされています。	○	○	○	○
5	アルミ用 プロテクター	アルミホイール用各種プロテクターが装備されているので、高価なホイールを確実にガードします。	○	○	○	○
6	テーブル 低床設計	ターンテーブル高さを低くする事で、背の低い作業や幅の広いタイヤホイールの作業性を向上します。	○	—	—	—
7	3段階スライド切替式 クランピングシュー	脱着作業する径に合わせてクランピングシューの位置を切替える事ができるため、作業適応可能範囲が広がります。	○	○	○	○
8	2段階替式 テーブルスピード	テーブルスピードをペダルの踏み込みにより2段階に切替えることができるため、作業性が向上します。	○	○	○	—
9	スピンドル 自動昇降	スピンドルの昇降がボタン操作でできるため、作業性が向上します。	○	—	—	—
10	M/Hオート クリアランス機構(前後上下)	ホイールとマウンティングヘッド(M/H)のクリアランスを自動で調整するので作業時にホイールに傷を付けにくくします。	○	○	○	○
11	クイック アダプター	アルミホイールを傷つけない樹脂製マウンティングヘッドにレンチ1本で付替え可能です。	☆	☆	☆	☆
12	タイヤサポート アームキット	低扁平率タイヤ等、脱着の難しいタイヤの作業時に使用する事で、作業性が向上します。	○	○	☆ MON-PW-SXR	☆ MON-PW-SXR
13	インフレート メーター	足踏みペダル式インフレーターにより、タイヤにエア充填を行います。	○ ツールボックス一体式	○ ツールボックス一体式	○ ツールボックス一体式	○ ツールボックス一体式
14	ジェットビード シッター	RVタイヤや横積みされたタイヤ等のエア充填作業が難しいタイヤに使用する事で作業性が向上します。	○	○	○	○
15	ウェーブタイヤ レバー	低扁平タイヤのビード外し作業が楽に行えます。	○	○	○	○
16	SS対応	安全増防爆仕様によりガソリンスタンド等の使用でも問題ありません。	—	—	—	○

※1 アウタークランプ時

○ 標準付属品 ☆ オプション対応 — 不可

MON-3300SAX

タイヤ脱着作業がより快適に行える
タイヤサポートアームを標準装備



作業の安全性を高める タイヤサポートアーム

スタンダードモデルにタイヤサポートアームを標準装備しました。
ランフラットタイヤなどの高難度タイヤ・ホイールに対応します。

型 式	MON-3300SAX
対 象 車 種	軽四輪～中型トラック
適 用 リ ム 径 (アウタークランプ)	10～24インチ
適 用 リ ム 幅	3～12インチ
適用タイヤ外径	最大:1000mm
ビードブレイカ適用タイヤ幅	40～400mm ※嵩上げキット含む
供 給 空 気 圧	800～1400kPa(約8～14kgf/cm ²)
使 用 空 気 圧	800～1000kPa(約8～10kgf/cm ²)
電 源	AC200V 単相 50/60Hz 20A
テーブル回転速度	(低速)7rpm/(高速)18rpm
モ ー タ	0.9kw
本 体 最 大 寸 法	W.2050×D.2080×H.1870mm
本 体 最 小 寸 法	W.1100×D.1300×H.1650mm
本 体 重 量	約300kg
その他機能・装備	エアースット(フィルタ付レギュレータ+オイル) 固定ゲージ付インフレーター+ビードシター タイヤサポートアームキット(MON-PW-SXR) プロテクタ類



MON-3300series

拡張性を備えた
スタンダードモデル



サポートアーム付 マストチルトチェンジャー

ワンタッチでマストセットが出来る為、スイングアーム式より作業性が向上するマストチルト式のスタンダードモデルです。ガソリンスタンド仕様もあります。

後付け可能なオプション品サポートアーム(MON-PW-SXR)を装着することにより、低扁平タイヤ作業も容易になります。

型 式	MON-3300-2A-SS	MON-3300SA
対 象 車 種	軽四輪～中型トラック	
適 用 リ ム 径 (アウタークランプ)	10～24インチ	
適 用 リ ム 幅	3～12インチ	
適用タイヤ外径	最大:1000mm	
ビードブレイカ適用タイヤ幅	40～400mm ※嵩上げキット含む	
供 給 空 気 圧	800～1400kPa(約8～14kgf/cm ²)	
使 用 空 気 圧	800～1000kPa(約8～10kgf/cm ²)	
電 源	AC200V 3相 50/60Hz 20A	AC200V 単相 50/60Hz 20A
テーブル回転速度	8rpm	(低速)7rpm/(高速)18rpm
モ ー タ	0.75kw、安全増防爆	0.9kw
本 体 最 大 寸 法	W.1250×D.1700×H.1870mm	W.1250×D.1700×H.1870mm
本 体 最 小 寸 法	W.1000×D.1300×H.1650mm	W.1000×D.1300×H.1650mm
本 体 重 量	約220kg	約230kg
その他機能・装備	エアースット(フィルタ付レギュレータ+オイル) 固定ゲージ付インフレーター+ビードシター、プロテクタ類	
オ プ シ ョ ン (サポートアーム)	MON-PW-SXR	

